

# SPECIFICATIONS

ガーラ路線装備一覧表



## 高速路線

標準仕様 :オプション

CD	項目名称	標準設定なし	仕様	車型													仕様詳細										
				RU1ESAN-DCC	RU1ESAN-DVA	RU1ESAN-NVA	RU1ESAN-NVA	RU1ESAN-DVB	RU1ESAN-NVB	RU1ESAN-DVC	RU1ESAN-NVC	RU1ESAN-DVD	RU1ESAN-NVD	RU1ESAN-DVG	RU1ESAN-NVG	RU1ESAN-DVH		RU1ESAN-NVH	RU1ESAN-DVJ	RU1ESAN-NVJ	RU1ESAN-DVK	RU1ESAN-NVK	RU1ESAN-DVL	RU1ESAN-NVL			
				ボディ仕様	VP	HD																					
				庫仕様	折	折扉	スイング	折扉	スイング	折扉	スイング	折扉	スイング	折扉	スイング	折扉	スイング	折扉	スイング	折扉	スイング	折扉	スイング				
				客席列数	12	11	11	12	12	11/10	11/10	11/9	11/9	12/10													
				トイレ	-	-	-	-	-	Rr	Rr	Rr	Rr	Rr	Rr	Rr	Rr	Rr	Rr	Rr	Rr	Rr	Rr	Rr			
				エンジン	380	380	460	460	460	460	380	460	380	460	380	460	380	460	380	460	380	460	380	460			
	S31B	暖気コントロール	取付																								
	S32B	冷却水	LLC・EX 30%																								
	S34A	クラッチ	セラメタディスク メーカー標準(ノンアスベスト) コンピディスク																						耐摩耗性を向上させたクラッチ材 一般的なクラッチ材 モールドとセラメタの中間的な性能です 再使用できません 清掃しないでください (清掃方法、交換タイミング等は別途取説 でご案内) 再使用は出来ませ (交換タイミング等は別途取説でご案内)		
	S34B	エアクリーナー	湿式(ビスカス式) 乾式(ペーパー式)																								
	S34C	クラッチブースター	取付																								
	S36A	アイドルリリングストップ& スタートシステム	取付																								
	S39A	坂道発進補助装置	取付																								
	S42A	ディスクサイズ	22.5x8.25-165-12 スチールディスク 22.5x8.25-165-AL アルミディスク(アルコア) 22.5x8.25-165-23AL アルミディスク(住金)																						トビー工業製 アルコア製 住友金属製		
	S43A	パワーステアリング	3段切換速度感応型インテグラル式パワーステアリング																								
	S44B	フロントサスペンション	電子制御式 スタビライザー付 エアサスペンション スタビライザー付 エアサスペンション ワイドエアサスペンション																						3段切替式 *リヤ電サスとセット		
	S44C	リヤサスペンション	電子制御式 ワイドエアサスペンション																						3段切替式 *フロント電サスとセット		
	S45A	ステアリングホイール	衝撃吸収ウレタンハンドル+エアバッグ付 車高調整システム(電子制御式・前輪)																						作動量:前ステップで100ミリ下がります 作動時間:下降:5秒、復帰5秒 作動量:前ステップ部:80ミリ、 後軸で60ミリ下がります 作動時間(推定値):下降:60秒、 復帰:360秒		
	S46A	車高調整装置	車高調整システム(電子制御式・前輪) +安定用(全輪ダウン)																								
	S63A	ABS・ASR	ABS取付 ABS+ASR取付																								
	S63C	リターダ	エンジンリターダ エンジンリターダ+永久磁石式リターダ																						ブレーキコントロールとセット		
	S66A	ブレーキシューオートアジャスター	取付(ドラムブレーキ)																								
	S66B	ブレーキライニング警報装置	インジケータースタイル メーカークラス内																						インパネ内のインジケータースタイルが点灯します *ブレーキ温度警報装置との併設は 出来ません。		
	S66D	ブレーキ温度警報装置	取付(限定オプション)																						インパネ内のインジケータースタイルが点灯します *エンジンリターダ+永久磁石式 リターダとセット		
	S66E	ブレーキコントロール	取付																								
	S71A	オルタネータ	24V-90A+120A 24V-90A+160A																								
	S72C	バッテリー容量	なし または 支給品 取付 190H52x2個 フロントオーバーハング部 インジケータースタイル付																						搭載可能サイズ:245H52まで		
	S72D	バッテリー充電状態警報	インジケータースタイル付+警報ブザー付																						*アイドルストップシステム装着時は 取付出来ません		
	S73B	タコメーター	取付 エンジンオーバーランブザー付 スピードメーター 140km/h スピードメーター 140km/h+140km/h 7日巻(1DINサイズ) チャート紙タイプ スピードメーター 140km/h+120km/h 7日巻(1DINサイズ) チャート紙タイプ スピードメーター 140km/h+120km/h 1日巻(1DINサイズ) チャート紙タイプ スピードメーター 140km/h+140km/h 1日巻(1DINサイズ) チャート紙タイプ スピードメーター 140km/h+レボタコグラフ 120km/h 7日巻(1DINサイズ) チャート紙タイプ スピードメーター 140km/h+レボタコグラフ 140km/h 7日巻(1DINサイズ) チャート紙タイプ スピードメーター 140km/h+デジタルタコグラフ スピードメーター 140km/h+デジタルレボタコグラフ スピードメーター 140km/h+支給品タコグラフ (1DINサイズ) チャート紙タイプ スピードメーター 140km/h+支給品レボタコグラフ (1DINサイズ) チャート紙タイプ																								オーディオユニット内に取付となります オーディオユニット内に取付となります オーディオユニット内に取付となります オーディオユニット内に取付となります オーディオユニット内に取付となります オーディオユニット内に取付となります オーディオユニット内に取付となります オーディオユニット内に取付となります オーディオユニット内に取付となります
	S73D	スピードメーター・タコグラフ																									
	S73E	チャージランプシステム (充電モニター)	取付																						LED表示により充電電圧を監視 充電側:緑色/放電側:赤色		
	S73F	オートライティングシステム	取付(ヘッドランプ自動点灯)																								
	S73G	ETCシステム	メーカー標準ETCシステム 取付																								
	S73H	電圧計	多重表示 機能に含む																						多重表示の表示切替によって電圧の 表示が可能です		
	S74A	ホーン	エアホーン																								
	S75A	車間距離警報装置	車間距離警報装置																						赤外線レーザー波式		

オプション関係

# SPECIFICATIONS

ガーラ路線装備一覧表



## 高速路線

標準仕様      :オプション

CD	項目名称	標準設定なし	仕様	車型																仕様詳細				
				RU1ESAN-DCC	RU1ESAN-DVA	RU1ESAN-NVA	RU1ESAN-DVB	RU1ESAN-NVB	RU1ESAN-DVC	RU1ESAN-NVC	RU1ESAN-DVD	RU1ESAN-NVD	RU1ESAN-DVG	RU1ESAN-NVG	RU1ESAN-DVH	RU1ESAN-NVH	RU1ESAN-DVJ	RU1ESAN-NVJ	RU1ESAN-DVK		RU1ESAN-NVK	RU1ESAN-DVL	RU1ESAN-NVL	
				ボディ仕様		HD																		
				庫仕様	折	折扉	スイング	折扉	スイング	折扉	スイング	折扉	スイング	折扉	スイング	折扉	スイング	折扉	スイング	折扉	スイング	折扉	スイング	
				客席列数	12	11	11	12	12	11/10	11/10	11/9	11/9	11/9	11/9	11/9	11/9	11/9	11/9	11/9	11/9	11/9	11/9	
				トイレ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Rr	Rr	Rr	Rr	Rr	Rr	Rr	Rr	Rr	Rr	
				エンジン	380	380	380	460	380	460	380	460	380	460	380	460	380	460	380	460	380	460	380	
シャシ関係	S81A	燃料タンク		205L+205L+50L 左右給油フロントオーバーハング部																			片側から給油してください (両側からの給油は燃料があふれる恐れがあります)	
				205L+205L+50L 左右給油フロントオーバーハング部+40L(暖房用) 左給油リヤオーバーハング部																			片側から給油してください (両側からの給油は燃料があふれる恐れがあります)	
	S81B	フィルターキャップキー		キーなし																			キャップは取手付です	
				キー取付(格燃料タンク蓋とセット) キーナシが標準																				キャップは取手付です イグニッションキーと同一です
	S83A	集中給油装置		JKC 500CC 右フロントオーバーハング JKC 1000CC 右フロントオーバーハング																				エア式
	S84A	スベアタイヤキャリア		フロントオーバーハング吊下式																				タイヤ脱着用クランク棒は トランブルーム前壁に格納
S86A	シャシ工具		積込																					
主要構造	A41A	天井内板		樹脂成型品																			ライトグレー(P-1107)	
	A42A	窓柱かぶせ		樹脂成型品																			グレー(P-1106)	
	A43A	腰板		樹脂製																			グレー(P-1106)	
	A48A	ウインドウトリム(窓下縁材)		フィルム張り																			グレー(P-1106)	
	A51A	前ステップ型式		モケット張り(シート表皮同材) FRP製																			シート上張り同材張り	
	A51B	前ステップ踏板		床材同材張り																			メーカー設定カラーコーディネートパターン より選択	
				アルミ踏板																				
				アルミサイの目板(長方形)																				
	A51C	前ステップ縁材		アルミ型材 塩ビモール付(ブラック)両端カット																			モール色:ダークグレー 両端カット量:30ミリ	
	A51D	前ステップ蹴込板		床材同材張り																			メーカー設定カラーコーディネートパターン より選択	
				ステンレス																				
A51E	前ステップ水抜穴		なし																					
A91A	防錆対策		防錆強化仕様																					
扉関係	B11B	前扉窓ガラス		サングリーン																				
	B32A	前扉室内スイッチ		メーカー標準(路線型スイッチ)スイッチボックス																				
	B32C	前扉室外スイッチ		メーカー標準(フロントコーナー部)																				
	B37A	前扉非常開放ロック		メーカー標準 室内外操作式 錠板付																				
	B73A	注油口蓋		横開き ステンレス枠付 各給油口蓋に取付																				
	B77A	フェンダ点検蓋		前後:ガスステー付/2段ロック式																			2段ロックは車両前方ロックに取付	
	B86A	トランクルーム蓋		左:平行リンク式 右:平行リンク式																				
	C11A	前面窓ガラス		1枚型 合せサングリーン ポカシ付																			可視光線透過率:約80%	
				1枚型 サングリーン																			可視光線透過率:約77.7%	
	C12A	後面窓ガラス		1枚型 サンベールグリーン50																			可視光線透過率:約44.2%	
			1枚型 サンベールグレー20																			可視光線透過率:約11.1%		
窓関係				最前部固定+T型窓 サングリーン																			可視光線透過率:約79.6%	
				最前部固定+T型窓+最後部固定 サングリーン																			可視光線透過率:約79.6%	
				T型窓+最後部固定 サングリーン																			可視光線透過率:約79.6%	
				最前部固定+T型窓 サンベールグリーン50																			可視光線透過率:約46%	
				最前部固定+T型窓+最後部固定 サンベールグリーン50																			可視光線透過率:約46%	
				T型窓+最後部固定 サンベールグリーン50																			可視光線透過率:約46%	
				最前部固定+T型窓 サンベールグレー20																			可視光線透過率:約18.8%	
				最前部固定+T型窓+最後部固定 サンベールグレー20																			可視光線透過率:約18.8%	
				T型窓+最後部固定 サンベールグレー20																			可視光線透過率:約18.8%	
				ラウンド固定窓 サンベールグリーン50																			可視光線透過率:約46%	
				ラウンド固定窓 サンベールグレー20																			可視光線透過率:約46%	
C13B	側面窓・窓枠		ブラック 強化サングリーン																			ブラック:アルマイト処理		
C14A	運転席窓		お客様社名表示用 灯具:8W×2灯付																			アクリル板 乳白色プレート付		
C19A	前面先行表示窓		取得準備 巻取器取付用 有効:140mm×700mm 灯具:8W×2灯付																			レシップ KDA-829-7400		
			取得準備 LED表示器取付用 有効:160mm×550mm																			レシップ DFB-842シリーズ		
C23A	側面先行表示窓		取得準備 側外板埋込式 前扉後外板部 有効:200mm×600mm 巻取機器 灯具:8W×2灯付																			レシップ KDA-829-6800 ハイグレードシートとの併設は 出来ません。		
			取得準備 側外板埋込式 前扉後外板部 有効:140mm×600mm LED表示器 表示板差込枠取付 表示板:260mm×600mm																			レシップ DFB-842シリーズ ハイグレードシートとの併設は 出来ません。 アクリル製 白色		



## 高速路線

標準仕様      オプション

CD	項目名称	標準設定なし	仕様	車型																仕様詳細								
				RU1ESAN-DCC	RU1ESAN-DVA	RU1ESAN-NVA	RU1ESAN-NVA	RU1ESAN-NVB	RU1ESAN-NVB	RU1ESAN-NVC	RU1ESAN-NVC	RU1ESAN-NVD	RU1ESAN-NVD	RU1ESAN-NVG	RU1ESAN-NVG	RU1ESAN-NVH	RU1ESAN-NVH	RU1ESAN-NVJ	RU1ESAN-NVJ		RU1ESAN-NVK	RU1ESAN-NVK	RU1ESAN-NVL	RU1ESAN-NVL				
				ボディ仕様	VP	HD																						
				扉仕様	折	折扉	スイング	折扉	スイング	折扉	スイング	折扉	スイング	折扉	スイング	折扉	スイング	折扉	スイング	折扉	スイング	折扉	スイング					
				客席列数	12	11	11	12	12	11/10	11/10	11/9	11/9	11/8	11/8	12/10	12/10											
				トイレ	-	-	-	-	-	-	-	-	Rr	Rr	Rr	Rr	Rr	Rr	Rr	Rr	Rr	Rr	Rr					
				エンジン	380	380	460	380	460	380	460	380	460	380	460	380	460	380	460	380	460	380	460					
F53A	ラジオ・ステレオ		取付準備																						機器の空きスペースは「物入れ」として出します 設定済機器の取付を想定した配線を 施工しています			
			AM / FMオートサーチラジオ+カセット+マイク放送 取付																							アンブ:クラリオン AA-9000A (JBUS専用コネクタ付) カセット:クラリオン CD-9000A (JBUS専用コネクタ付)		
			支給品 AM / FMラジオ+カセット+マイク放送 取付																								アンブ:クラリオン AA-9000A (JBUS専用コネクタ付) カセット:クラリオン CD-9000A (JBUS専用コネクタ付)の取付を想定	
			AM / FMラジオ+マイク放送 取付																									アンブ:クラリオン AA-9000A(JBUS専用コネクタ付)
			支給品 AM / FMラジオ+マイク放送 取付																									アンブ:クラリオン AA-9000A相当品 の取付を想定
F53B	ラジオアンテナ		前天井部に内蔵																							メーカー標準品		
F53C	客席スピーカー		メーカー標準品 4ヶ 荷物棚内取付																							車両専用品		
F53D	室外スピーカー		ホーンタイプ ステップ付近床下に取付 なし																							バスレフボックス付ダブルコーンスピーカー		
F53G	運転手用ラジオ		付(インターフォン内蔵)																							専用スピーカー内蔵 AMラジオ、交通情報付 インターフォンはインターフォンマイクの 取付が必要です		
F56A	ビデオデッキ		なし																									
			取付																							ダッシュ板上面に取付 クラリオン CV-2700(JBUS専用コネクタ付)		
			支給品 取付																								ダッシュ板上面に取付	
F57A	主テレビ		20インチ液晶モニター 電動格納付																							前天井に取付 クラリオン GAX-200-100 (JBUS専用コネクタ付) 電動格納スイッチはスイッチボックスに取付		
			支給品 20インチ液晶モニター 電動格納付 (設定品同等)																								前天井に取付 電動格納スイッチはスイッチボックスに取付	
F57B	増設テレビ		なし なし																									
F57D	テレビチューナー		取付																							1DINサイズ クラリオン CT-2200A(JBUS専用コネクタ付) オーディオスペースに取付		
			支給品取付(設定品同等)																								1DINサイズ オーディオスペースに取付	
F57E	テレビアンテナ		貼付けタイプ+ブースター付																							左右エキストラクターガーニッシュに取付 ブースター付		
F58A	バックアイカメラ&モニター		カラー																							モニター:6.5インチ液晶 ズーム、逆光補正、ワンタッチバックモニター 機能付		
			カラー、シャッター付																								モニター:6.5インチ液晶 ズーム、逆光補正、ワンタッチバックモニター 機能付	
			カラー+左方視界カラーカメラ付																								モニター:6.5インチ液晶 ズーム、逆光補正、ワンタッチバックモニター 機能付 左方カメラは左ミラーステーに取付 後方視界 左方視界は切替式	
			カラー、シャッター付+左方視界カラーカメラ付																								モニター:6.5インチ液晶 ズーム、逆光補正、ワンタッチバックモニター 機能付 左方カメラは左ミラーステーに取付 後方視界 左方視界は切替式	
			支給品 カラー																									
			支給品 カラー、シャッター付																									
	支給品 カラー+左方視界カラーカメラ付																											
	支給品 カラー、シャッター付+左方視界カラーカメラ付																											
F58D	ナビゲーションシステム		HDDタイプ 客席テレビに連動 支給品 HDDタイプ(設定品同等) 客席テレビに連動																							クラリオン CQ-2400J-A (JBUS専用コネクタ付)		
F61A	インターホンセット		なし なし																									
F62A	乗客降車合図装置		メーカー標準 本体:運転席付近に取付 押ボタン:客席荷物棚下面																							本体:レシップ KSSC-341 押ボタン:レシップ KSP-400 (JBUS専用コネクタ付) 運転席表示灯:レシップ KSD-040 リセットボタン:レシップ KSR-008		
F67D	火災警報装置		メインエンジン警報																							右2柱に本体取付		
F71A	フロントワイパー		間欠 オーバーラップ式																							ブレード長:800ミリ 間欠調整時間:2.5秒-12.5秒		
F93A	コンセント 24V		エンジンルーム内&ステアリングポスト付近に取付																									

電装品関係



# SPECIFICATIONS

ガーラ路線装備一覧表



## 高速路線

標準仕様      :オプション

CD	項目名称	標準設定なし	仕様	車型																仕様詳細					
				RU1ESAN-DCC	RU1ESAN-DVA	RU1ESAN-NVA	RU1ESAN-DVB	RU1ESAN-NVB	RU1ESAN-DVC	RU1ESAN-NVC	RU1ESAN-DVD	RU1ESAN-NVD	RU1ESAN-DVG	RU1ESAN-NVG	RU1ESAN-DVH	RU1ESAN-NVH	RU1ESAN-DVJ	RU1ESAN-NVJ	RU1ESAN-DVK		RU1ESAN-NVK	RU1ESAN-DVL	RU1ESAN-NVL		
				ボディ仕様		HD																			
				庫仕様	折	折扉	スイング	折扉	スイング	折扉	スイング	折扉	スイング	折扉	スイング	折扉	スイング	折扉	スイング	折扉	スイング	折扉	スイング		
				客席列数	12	11	11	12	12	11/10	11/10	11/9	11/9	11/9	11/9	11/9	11/9	11/9	11/9	11/9	11/9	11/9	11/9		
				トイレ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Rr	Rr	Rr	Rr	Rr	Rr	Rr	Rr	Rr	Rr		
				エンジン	380	380	460	380	460	380	460	380	460	380	460	380	460	380	460	380	460	380	460		
K11A	運賃箱		なし 取付準備 レシップ 快適1号 取付 支給品取付																						
K13D	整理券発行器・操作器		なし 取付準備 本体:出入口仕切前 操作器:インパネ部 支給品 本体:出入口仕切前 操作器:インパネ部 支給品 本体:サービスボックス内 操作器:インパネ部																						
K14C	運賃及び停留所名表示器・操作器		なし 取付準備 支給品 運賃・停留所名表示器 本体・操作器取付 支給品 停留所名表示器 本体・操作器取付																						
K22A	危険物持込禁止銘板		BK021 前ステップ蹴込み部 BK022 前扉付近																						
K22C	禁煙銘板		BK023-B 前方に取付																						
K23A	降車合図ボタン銘板		なし 押しボタンに組込み																						
K24A	シートベルト着用銘板		なし アルミBK027-A 前アッパーウォール																						
K32A	名札差し		BK015-A(3段式)取付																						
K37B	消毒証入れ		BK012 取付																						
K37C	ダイヤ表入れ		クリップ式(ランプ付) 右#1柱																						
K41A	運転席前サンバイザー		上下スライド式 グレースモーク																					アクリル製 600×300mm 板厚:3mm	
K41C	運転席横サンバイザー		取付 グレースモーク																					アクリル製 555×240mm 板厚:5mm	
K42A	前窓ローラーカーテン		フリーロックカーテン(2本式)																					表・裏面共に白色 幅:800mm(1本あたり)	
K43A	側窓カーテン		カーテンなし 二重カーテンレール付 一重カーテン フック式																					ランナーなし カーテンバンド固定用フック付 カーテンバンド(房掛け)付 カーテンバンド固定用フック付	
K44A	後窓カーテン		カーテンなし 二重カーテンレール付 一重カーテン フック式																					ランナーなし カーテンバンド固定用フック付 カーテンバンド(房掛け)付 カーテンバンド固定用フック付	
K48A	団体名札差し		なし マグネット式(大型・グレースモーク) 左#1柱付近 回転式 マグネット式(グレースモーク) 左#1柱付近 回転式																						アクリル製 600×200mm アクリル製 535×145mm
K51A	ルームミラー		メーカー標準 前窓中央																					平面鏡	
K55A	増設バックミラー		BK001 右#1柱																						
K62A	客席荷物棚		トレー式 灯具 アクリル窓&落下防止ゴム付																					アクリル板:透明 落下防止ゴム:黒色	
K66A	天井物入れ箱		前天井一体型 左右#2柱上																						
K71A	消火器		メーカー標準 粉末式ABC型 18kg以上 運転席仕切内																						
K72A	信号炎管		ケース: BK014+メーカー標準炎筒 2本 運転席仕切内																						
K73A	赤旗		BK013 1本+銅板製ケース付 運転席仕切内																						
K74A	信号灯		パナソニック FF144P 運転席仕切内 強力マグネット付 銅板製ホルダー付																						
K75A	車輪止め		黄色 2ヶ																					収納位置 スイング扉車:ステップ下段蹴込み部 折扉車:トランクルーム内	
K77A	運転席物入れ		小物入 カップホルダ、ペン挿、カード入、パンダケース																						
K79D	乗務員用物掛フック		取付																						
K81A	花瓶		ステンレス 1個 右#2柱																						
K81B	時計		メーカー標準デジタル式 前天井付近 メーカー標準デジタル式 乗客連絡灯に組込																						
K81C	寒暖計		メーカー標準 温度湿度計 右#2柱																						
K81D	柱鏡		装飾枠なし(W130×H220)1個 左#2柱																						
K84A	出入口サービスボックス		なし 都市間用 物入れ 都市間用 物入れ、整理券発行器																					天板:グレーデコラ 天枠:グレー塗装仕上げ 表皮:レザー張り 天板:グレーデコラ 天枠:グレー塗装仕上げ 表皮:レザー張り 使用回数:55回	
K92A	トイレ室構造(FRPシェル)		リヤオーバーハング部 床上トイレ(パキウム式) 電動式 直下排出 手動式 横排出 手動式 直下排出																						
K93B	汚物排出口		電動式 直下排出 手動式 横排出 手動式 直下排出																						
K93G	給排水用バルブ		取付(ネジ込み式+ワンタッチ式)																						
K93K	汚物排出ホース		積込(4m、ワンタッチ式)																						
K94A	トイレ室内灯		10W 1灯																						
K94D	緊急連絡用機器		緊急連絡押ボタン取付																						
K94E	給排水口用照明		1灯 給排水バルブ上部																					20W	
K94F	防臭装置		排気ブロー+オゾン脱臭																						

車内取付品





## 地区仕様セット選択一覧

選択仕様			地区仕様 グレード	寒冷地区セット 【Z11A-S101】			寒冷地区セット(強化型) 【Z11A-S102】		
				HD-VP	HD	SHD	HD-VP	HD	SHD
シャシ仕様	S31D	エンジン始動補助装置	インテークヒーター クイックヒーター(寒冷地用)						
	S32B	冷却水	LLC-EX 50%						
	S72C	バッテリー容量	210(225) H52×2個 フロントオーバーハング部		1	1		1	1
			245 H52×2個 フロントオーバーハング部		1	1		1	1
F21B	リヤフォグランプ	1灯 取付				2	2	2	
ボディ仕様	B11B	前扉窓ガラス	サングリーン ヒーター付	2	2	2	2	2	2
	B86A	トランクルーム蓋	左:平行リンク式(ヒーター付) 右:平行リンク式						
	C14A	運転席窓	合わせサングリーン 前後ヒーターガラス					1	1
			合わせサングリーン 前後ヒーターガラス +ヒーターサッシュ					1	1
	K75A	車輪止め	寒冷地用(滑り止め加工付) 黄色2ヶ						
K94J	トイレ寒冷地対策	凍結防止装置 取付		(トイレ付)	(トイレ付)		(トイレ付)	(トイレ付)	

はセット仕様になりますので、各仕様の単独選択は出来ません。

1:どちらか一方の仕様を選択出来ます。

2:地区仕様選択した場合のみ選択可能。(単独選択は出来ません)

## 走行性能曲線図

